


Liste des accessoires et compatibilités

Référence accessoire	Description	YUTAKI S 2.0	YUTAKI S COMBI 2.0	YUTAKI S80	YUTAKI S80 COMBI	YUTAKI H	YUTAKI H COMBI	YUTAKI M 4,3 ET 8 KW	YUTAKI M 11 A 16 KW	YUTAMPO R32
Accessoires de contrôle										
PC-ARFH1E	Télécommande filaire			•	•					
PC-ARFH2E	Télécommande filaire	•	•			•	•	•	•	
ATW-TYD-01	Interface H01 radio à compensation d'ambiance ⚠ PAC compatibles selon date de production, vérifier auprès d'Hitachi. Non compatible avec ATW-IOT-01.	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-RTU-07	Thermostat radio à compensation d'ambiance 1er circuit	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-RTU-06	Thermostat radio à compensation d'ambiance 2ème circuit	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-RTU-04	Thermostat ON/OFF radio	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-IOT-01	Passerelle CSNET Home ⚠ Non compatible avec ATW-TYD-01.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATW-HCD-01	Adaptateur HLINK pour thermostats radio et dispositifs centraux type Modbus / KNX / ATW-IOT-01									•
ATW-YMM-02	Armoire de contrôle (contrôleur en option)							•	•	
ATW-YCC-01	Armoire de régulation Cascade			•	•					
ATW-YCC-03	Armoire de régulation Cascade	•	•			•	•	•	•	
ATW-AOS-02	Boîtier de sorties auxiliaires 4 ports	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-OFC-02	Câble connecteurs entrées / sorties configurables									•
ATW-FCP-01	Cache obturation				•					
ATW-FCP-03	Cache obturation Yutaki 2.0 et H	•	•			•	•			
ATW-KNX-02	Interface de communication KNX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATW-MBS-02	Interface de communication Modbus Single	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HC-A16MB	Passerelle MODBUS pour systèmes multiples YUTAKI (jusqu'à 8 unités, avec ou sans contrôleur en cascade, 16 UI DRV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HC-A64MB	Passerelle MODBUS pour systèmes multiples YUTAKI (jusqu'à 8 unités, avec ou sans contrôleur en cascade, 64 UI DRV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires hydrauliques										
ATW-2TK-08	Kit 2 zones (intégrable uniquement sur modèle 220L)		•				•			
ATW-2TK-07	Kit 2 zones (non intégrable) version murale	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-AQT-01	Aquastat de sécurité maxi sol	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nous consulter	Bouteille de découplage hydraulique pour PAC	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-WCV-01	Clapet anti-retour d'eau	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATW-DPOV-01	Soupape de décharge différentielle	•	•	•	•	•	•	•	•	

Référence accessoire	Description	YUTAKI S 2.0	YUTAKI S COMBI 2.0	YUTAKI S80	YUTAKI S80 COMBI	YUTAKI H	YUTAKI H COMBI	YUTAKI M 4.3 ET 8 KW	YUTAKI M 11 A 16 KW	YUTAMPO R32
Accessoires Eau Chaude Sanitaire										
ATW-CP-05	Anode active Titane		•				•			•
DHWT-200S-3.0H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 200L - Acier Inox	•		•		•		•	•	
DHWT-300S-3.0H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 300L - Acier Inox	•		•		•		•	•	
DHWS200S-2.7H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 200L - Acier Inox				•					
DHWS260S-2.7H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 260L - Acier Inox				•					
ATW-FWP-02	Kit pour installation ballon déporté Yutaki S80 Combi (Ballon ECS à coté de l'unité intérieure)				•					
ATW3WV-01	Vanne 3 voies d'inversion directionnelle - Application ECS, Piscine	•	•	•	•	•	•	•	•	
Accessoires : sondes										
ATW-ITS-01	Sonde d'ambiance filaire	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-2OS-02	Sonde extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-WTS-02Y	Sonde universelle pour sanitaire, découplage hydraulique, 2 ^{ème} circuit, piscine, solaire, ballon ECS si pas DHWT Hitachi	•	•	•	•	•	•	•	•	
Accessoires mode rafraichissement										
ATW-CKS-01	Kit réversible Yutaki S 2.0 4,3 à 8kW	•								
ATW-CKS-02	Kit réversible Yutaki S 2.0 11 à 16kW et Yutaki H	•				•				
ATW-CKS-03	Kit réversible Yutaki S 2.0 20 à 24kW	•								
ATW-CKM-01	Kit réversible Yutaki M							•	•	
ATW-CKSC-02	Kit réversible Yutaki S Combi 2.0 et H combi - Isolation + cavalier		•				•			
ATW-CKSC-03	Kit réversible Yutaki S Combi 2.0 et H combi - Isolation + cavalier + pompe d'évacuation		•				•			
Accessoires groupes extérieurs										
WEH 6E	Réchauffeur en ligne			•	•			•	•	

Liste des accessoires et compatibilités groupes extérieurs

Référence accessoire	Description	RAS-(1.5-3) WHVRP2E	RAS-(4.0-10.0) WH(V)NPE	RASM-(2-3) VR2E	RASM-(4-6) (V)NE	RASM-(4-7)(V) R(W)1E
Divers						
DH-SP63A	Résistance bac condensat	•		•		
DH-SP280A	Résistance bac condensat					•
DBS-12L	Raccordement d'évacuation des condensats	•				
DBS-26	Raccordement d'évacuation des condensats		•			
Capots Déflecteurs flux d'air / Protection vent - Zinc						
AG-264	Déflecteur flux d'air Yutaki 2-3 CV	•		•		
AG-335A	Déflecteur flux d'air Yutaki 4-10 CV		•		•	•
WSP-264	Capot protection vent Yutaki 2-3 CV	•		•		
WSP-160A	Capot protection vent Yutaki 4-10 CV		•		•	•
Capots protection Neige - Zinc						
ASG-SP10FTB	Capot protection neige face (Semi)	•		•		
ASG-SP11FTB	Capot protection neige face (Complet)	•		•		
ASG-NP335F1	Capot protection neige face (Semi)		•		•	
ASG-SP11FC	Capot protection neige face (Complet)		•		•	
ASG-SP10BTB	Capot protection neige arrière	•		•		
ASG-NP160B	Capot protection neige arrière (Semi)		•		•	•
ASG-SP11BA	Capot protection neige arrière (Complet)		•		•	•
ASG-SP10LTB	Capot protection neige gauche	•		•		
ASG-NP160L	Capot protection neige gauche (Semi)		•		•	•
ASG-SP11LA	Capot protection neige gauche (Complet)		•		•	•
Capots protection Neige - Acier inoxydable						
ASG-SP10FTBS	Capot protection neige face (Semi)	•		•		
ASG-SP11FTBS	Capot protection neige face (Complet)	•		•		
ASG-NP335FS4	Capot protection neige face (Semi)		•		•	•
ASG-SP11FCS2	Capot protection neige face (Complet)		•		•	•
ASG-SP10BTBS	Capot protection neige arrière (Semi)	•		•		
ASG-NP280BS4	Capot protection neige arrière (Semi)		•		•	•
ASG-SP11BAS2	Capot protection neige arrière (Complet)		•		•	•
ASG-SP10LTBS	Capot protection neige gauche (Semi)	•		•		
ASG-NP280LS4	Capot protection neige gauche (Semi)		•		•	•
ASG-SP11LAS2	Capot protection neige gauche (Semi)		•		•	•



Télécommande filaire

Réf. : PC-ARFH1E

Uniquement compatible avec Yutaki S80 & S80 Combi. Incluse sauf Yutaki S80.



Télécommande filaire

Réf. : PC-ARFH2E


Incluse sauf Yutaki M.



Thermostat radio à compensation d'ambiance

1^{er} circuit.


Réf. : ATW-RTU-07



Thermostat radio à compensation d'ambiance

2^{ème} circuit.

Réf. : ATW-RTU-06



Thermostat ON/OFF radio

Réf. : ATW-RTU-04



Interface H01 Radio à compensation

Réf. : ATW-TYD-01


Non compatible avec ATW-IOT-01. Modèles PAC compatibles selon date de production, vérifier auprès d'Hitachi.



Passerelle CSNET Home Hitachi

Passerelle de communication. Intégration environnement IOT Hitachi. Non compatible avec ATW-TYD-01

Réf. : ATW-IOT-01



Adaptateur HLINK

Permet de connecter un ballon Yutampo au système centralisé ATW-IOT-01 / ModBus / KNX

Réf. : ATW-HCD-01



Armoire-de-contrôle

Uniquement pour les modèles Yutaki M 11 à 16kW R32. Regroupe les raccordements électriques et la télécommande.

Réf. : ATW-YMM-02



Armoire de régulation cascade

Gestion d'une cascade jusqu'à 8 Yutaki d'une même gamme et de même puissance (mono-triphasé). Uniquement compatible Yutaki S80 & S80 Combi.


Réf. : ATW-YCC-01



Armoire de régulation cascade

Gestion d'une cascade jusqu'à 8 Yutaki d'une même gamme et de même puissance (mono-triphasé). Non compatible Yutaki S80/S80 Combi.

Réf. : ATW-YCC-03



Boîtier de sorties auxiliaires

4 ports disponibles : fonctionnement, alarme, refroidissement, thermo-OFF.

Réf. : ATW-AOS-02



Câbles connecteurs Yutampo R32

Pour Entrées / sorties configurables.

Réf. : ATW-OFC-02



Cache frontal* Yutaki S80 Combi

À utiliser en cas de déport de la télécommande dans l'ambiance.

Réf. : ATW-FCP-01



Cache frontal* Yutaki 2.0 et H

À utiliser en cas de déport de la télécommande dans l'ambiance.


Réf. : ATW-FCP-03



Interface de communication KNX®

Passerelle de communication. Intégration environnement KNX®.

Réf. : ATW-KNX-02



Interface de communication Modbus

Passerelle de communication. Intégration environnement Modbus®.

Réf. : ATW-MBS-02



Passerelle Modbus pour systèmes multiples Yutaki

(jusqu'à 8 unités, avec ou sans contrôleur en cascade).

Réfs. :

HC-A16MB

HC-A64MB

Accessoires hydrauliques



Kit 2 zones intégrable

Cet accessoire est indispensable lorsque 2 niveaux de température distincts doivent être maintenus.

Réf. : ATW-2TK-08 (pour Yutaki S et H COMBI 220L uniquement).



Kit 2 zones avec vanne 3 voies et circulateur mural

Cet accessoire est indispensable lorsque 2 niveaux de température distincts doivent être maintenus.

Réf. : ATW-2TK-07



Aquastat de sécurité maxi sol

Cet accessoire est indispensable lorsque l'émetteur de chaleur est de type plancher (DTU 65-14).

Réf. : ATW-AQT-01



Bouteille de découplage hydraulique pour PAC

Cet accessoire sépare hydrauliquement le réseau des émetteurs et de la chaudière de celui de la PAC.



Clapet anti-retour d'eau

Réf. : ATW-WCV-01



Soupape de décharge différentielle

Cet accessoire garantit un débit constant au travers du condenseur de la PAC.

Réf. : ATW-DPOV-01

Accessoires Eau Chaude Sanitaire



Anode active Titane

Réf. : ATW-CP-05



Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire

Cuve acier inoxydable.

Réfs. :
200 L : DHWT-200S-3.0H2E (HxD) 1270x595mm
300 L : DHWT-300S-3.0H2E (HxD) 1750x595mm



Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire

Cuve acier inoxydable.

Réfs. :
200 L : DHWS200S-2.7H2E
260 L : DHWS260S-2.7H2E



Kit pour installation avec ballon déporté

Kit pour installation du réservoir d'ECS à côté de l'unité intérieure.

Réf. : ATW-FWP-02




Vanne 3 voies d'inversion directionnelle

Applications ECS et piscine.

Réf. : ATW-3WV-01

Accessoires : sondes



Sonde d'ambiance filaire

Réf. : ATW-ITS-01



Sonde extérieure

Réf. : ATW-2OS-02




Sonde universelle

Sanitaire, découplage hydraulique, 2^{ème} circuit, piscine, solaire (à prévoir si le ballon n'est pas un DHWT Hitachi).

Réf. : ATW-WTS-02Y

Accessoires mode rafraichissement



Kit réversible Yutaki S 2.0 et H

Équipement nécessaire pour fonctionner en rafraichissement.

Réfs. :

ATW-CKS-01


(Yutaki S 2.0 - 4,3 à 8kW)

ATW-CKS-02

(Yutaki S 2.0 et H - 11 à 16kW)

ATW-CKS-03

(Yutaki S 2.0 - 20 à 24kW)




Kit réversible Yutaki S Combi 2.0 et H Combi

Équipement nécessaire pour fonctionner en rafraichissement.

Réfs. :

ATW-CKSC-02

ATW-CKSC-03 (avec pompe condensats)



Kit réversible Yutaki M


Équipement nécessaire pour fonctionner en rafraichissement.

Réf. : ATW-CKM-01

Accessoires groupes extérieurs



Réchauffeur en ligne
Réf. : WEH-6E



Résistance bac condensat
Réf. : DH-SP63A




Résistance bac condensat
Réf. : DH-SP280A




Raccordement d'évacuation des condensats
Réf. : DBS-12L




Raccordement d'évacuation des condensats
Réf. : DBS-26




Détecteur flux d'air
Réf. : AG-264 (Yutaki 2-3 CV)




Détecteur flux d'air
Réf. : AG-335A (Yutaki 4-10 CV)



Capot protection vent
Réf. : WSP-264 (Yutaki 2-3 CV)




Capot protection vent
Réf. : WSP-160A (Yutaki 4-10 CV)




Capot protection neige face en Zinc

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE :
- ASG-SP10FTB (Semi)
- ASG-SP11FTB (Complet)
Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE et RASM-(3-6)(V)NE :
- ASG-NP335F1 (Semi)
- ASG-SP11FC (Complet)




Capot protection neige arrière en Zinc

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE :
- ASG-SP10BTB
Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE et RASM-(3-6)(V)NE :
- ASG-NP160B (Semi)
- ASG-SP11BA (Complet)




Capot protection neige gauche en Zinc

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE :
- ASG-SP10LTB
Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE et RASM-(3-6)(V)NE :
- ASG-NP160L (Semi)
- ASG-SP11LA (Complet)




Capot protection neige face en Acier inoxydable

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE :
- ASG-SP10FTBS (Semi)
- ASG-SP11FTBS (Complet)
Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE et RASM-(3-6)(V)NE :
- ASG-NP335FS4 (Semi)
- ASG-SP11FCS2 (Complet)



Capot protection neige arrière en Acier inoxydable

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE :
- ASG-SP10BTBS (Semi)
Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE et RASM-(3-6)(V)NE :
- ASG-NP280BS4 (Semi)
- ASG-SP11BAS2 (Complet)



Capot protection neige gauche en Acier inoxydable

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE :
- ASG-SP10LTBS (Semi)
Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE et RASM-(3-6)(V)NE :
- ASG-NP280LS4 (Semi)
- ASG-SP11LAS2 (Complet)