

# Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 378MCH

Secteur



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 378MCH

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
Corps en laiton chromé.  
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 378MCH

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/12 V |
| Raccordement      | M3/8"            |
| Technologie       | Électronique     |
| Hauteur de goutte | 110 mm           |
| Longueur de bec   | 135 mm           |
| Débit             | 3 l/min          |
| Normes            | ACS CE           |
| Garantie          | 30 ANS GARANTIE  |

## AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

