FICHE TECHNIQUE



BOBINE LED 2835 - 50M - IP65 + ALIMENTATION 8 W/m / 4000 K - 780 lm/m















Ref. 100733

Type: Bobine LED 2835
Finition extérieure: Blanc
Flux sortant: 780 lm/m
Puissance absorbée: 8 W/m

Dimmable : Non

Température couleur: 4000 K

Longueur : 5000 mm Largeur : 10 mm Épaisseur : 5 mm Emballage : Boite EAN : 3701124435521

Paramètres

Tension entrée: 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Matériaux utilisés : PCB + Silicone Durée de vie : L70B50 - 30.000h

Nouveauté : données en cours de validation

Dimensions

5000 mm

50M DE RUBAN LED

Ĵ 15 mm

Sécable tous les 10 cm

Accessoires fournis

Câble d'alimentation

Compatible avec

100754 - CABLE ALIMENTATION + EMB FIN

BOBINE LED

100867 - CABLE JONCTION 30CM 2835

100868 - CAVALIER + 2 VIS 2835 PACK DE 10

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.