Montant Geberit Duofix pour hauteur du local

Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage dans rails pour système Geberit Duofix
- Pour parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour la fixation de bâti-supports et traverses Geberit Duofix
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour les plafonds avec une inclinaison jusqu'à 50°
- Pour les abaissements de plafond jusqu'à 25 mm

Caractéristiques

- Montage sans outils
- Galvanisé
- Adaptable en hauteur
- Pas de raccordement au mur arrière ou à la paroi d'installation nécessaire
- Connexion aux bâti-supports Geberit Duofix à l'aide d'une équerre de fixation et un clip de rail

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Équerre de fixation
- Clip pour rail
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	h	T
111.871.00.1	5 cm	220–280 cm	211 cm	5 cm
111.872.00.1	5 cm	260–320 cm	251 cm	5 cm
111.873.00.1	5 cm	300–360 cm	291 cm	5 cm
111.874.00.1	5 cm	340–400 cm	331 cm	5 cm

- Pour les abaissements de plafond de 5 à 25 mm avec des exigences en matière de protection incendie et contre le bruit, il convient d'utiliser le kit de bandes de panneaux collées (n° de réf. 111.288.00.1)