

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcée pour VE - IP55 IK08 - saillie - blanc

MUR39010

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gamme                               | Mureva Styl           |
| Gamme de produit                    | Mureva Styl           |
| Type de produit ou équipement       | Prise électrique      |
| Présentation du produit             | Produit complet       |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T                  |
| Description standard de la prise    | Avec contact de terre |
| Écart-type de sortie                | Français              |
| Nuance de la couleur                | Blanc (RAL 9003)      |

### Complémentaires

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                           | Saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de plaque                                  | Avec volet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de prises d'alimentation                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Courant assigné d'emploi                        | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi                  | 250 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conditions d'utilisation                        | Intérieur/extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matière                                         | Laiton<br>Polypropylène<br>Plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mode de fixation                                | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrée de câble                                 | Accès facile aux vannes (diamètre : 6...12 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hauteur                                         | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                                         | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                                      | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Norme de prise                                  | CEE 7/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raccordement                                    | Bornes à vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Environnement

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Labels qualité                                 | NF                                                  |
| Degré de protection (IP)                       | IP55                                                |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK08                                                |
| Tenue à la flamme                              | Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                          |
| Température ambiante de stockage               | -25...55 °C                                         |

# Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,900 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,400 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 166,000 g |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 10,531 kg |

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                            |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                            |
| Directive UE RoHS                                                                                               | Conforme aux exemptions                        |
| Numéro SCIP                                                                                                     | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc           |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS chinois                                                                                          | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

## Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Reprise                                                                                                           | No |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







