


Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE



Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE
- Pour utilisation avec lavabos Geberit ONE compacts
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour des épaisseurs d'habillage de 10–60 mm

Caractéristiques

- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de 57 / 54 cm de long

Caractéristiques techniques

Pression de service	0.5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Débit calculé	0.07 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement

- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinetterie murale Geberit ONE

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L	
116.460.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	16.5 cm	Nouveau
116.460.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	16.5 cm	