

Fiche technique produit



Collier incolore PA66

Référence: 43101 43128

Produit de la gamme **PERFIX**



Caractéristiques

Recommandés pour les applications intérieures
Résistance aux huiles, graisses, solvants chlorés, aux bases diluées et aux produits pétroliers
Résistance diélectrique 50kV/mm
Température d'utilisation : -40°C / 80°C (105°C en pointe)
Bonne résistance à la traction
Tirage à la main
Bords arrondis et non blessant

Composition

Matière PA66 incolore ou noire

Référence associées

43140/41/42/43 : Embases adhésives pour colliers

Dimensionnel

Réf. Incolores	Réf. Noires	L x L (mm)	Φ de serrage max (mm)	Résistance à la traction
431 01		2.5 x 80	16	80
431 02	431 06	2.5 x 100	22	80
431 03	431 07	2.5 x 140	33	80
431 04	431 08	2.5 x 200	50	80
431 10	431 15	3.5 x140	33	130
431 11	431 16	3.5 x 200	50	130
431 12	431 17	3.5 x 300	80	130
431 20		4.8 x 120	24	220
431 22	431 21	4.8 x 180	42	220
431 23	431 27	4.8 x 200	50	220
431 24	431 28	4.8 x 300	82	220
431 26		4.8 x 430	110	220

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81