
FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF



- Radiateur électrique en acier à fluide ThermoActif.
- Éléments émetteurs ronds verticaux de Ø 25 mm en colonnes de 3 rangées (plinthe: 5 rangées).
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
- Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.





RÉGULATION

AVEC RÉGULATION

	TMC-GF								
GÉNÉRALITÉS									
Position de la régulation	Commande à distance (murale ou sur socle) - Radiofréquence								
Performance appareil	NF Électricité								
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)								
Selecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Programmations								
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C								
Verrouillage parental	OUI								
Veille	Basse consommation : 0,4 W								
Option	Cadre chromé voir p. 16								
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)								
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE									
Programmes	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure								
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI								
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min								
PROTOCOLE DE COMMUNICATION									
Fil pilote 6 ordres	OUI								

SANS RÉGULATION INTÉGRÉE



Radiateur livré sans régulation intégrée, avec sortie de câble en bas à droite.

Possibilité d'équiper en supplément avec nostat d'ambiance RF et récepteur RF (voir p. 184).

FIXATIONS

VUELTA HORIZONTAL (TMC06-GF ET TMC6-SR)

Consoles murales dans la couleur du radiateur avec système de verrouillage et système anti-basculement (fournies).

- 2 consoles sur appareils de 500 à 1250 W
- 3 consoles sur appareils de 1500 et 2000 W

VUELTA PLINTHE (TMC03-GF ET TMC3-SR)

Fixation sur pieds dans la couleur du radiateur.

- Modèle TMC03-GF : pieds pince amovibles, hauteur 150-200 mm
- Modèle TMC3-SR : pieds pince amovibles, hauteur 100-150 mm

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR VUELTA HORIZONTAL

Kit de 2 fixations SMB50 :

- Blanc, réf. 173541 Prix = 46,02 €/HT
- Couleur, réf. 173549 (teinte à préciser) Prix = 59,84 €/HT

Kit de 3 fixations SMB50:

- Blanc, réf. 173641 Prix = 59.10 €/HT
- Couleur, réf. 173649 (teinte à préciser) Prix = 76,85 €/HT

POUR VUELTA PLINTHE


Pieds pince amovibles H 150-200 mm:


- Blanc, réf. 639191 Prix = 38,61 €/HT
- Couleur, réf. 639199 Prix = 38,61 €/HT

Pieds pince amovibles H 100-150 mm:

- Blanc, réf. 639181 Prix = 38,61 €/HT
- Couleur, réf. 639189 Prix = 38,61 €/HT







TMC03-GF TMC3-SR

OPTIONS		46 couleurs	Finition Technoline	Finitions spéciales	Pieds pince amovibles		double soudés	
		Pages de couverture		Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422				
Modèles Horizontaux	TMC06-GF	✓	Technoline brut : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	V		√		1
	TMC6-SR	v		✓		✓	✓	
Modèles Plinthe	TMC03-GF	V		√	Fournis de base	√		
	TMC3-SR	V		V	V	√	V	166
	Prix HT par appareil				Ref. FC200 : 81,47 €	Réf. WF150 : 119,10 €	Réf. WF75 : 119,10 €	

ACCESSOIRES

	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'pro	Équipement pour modèles sans régulation (radiofréquence)	Pieds de soutien amovibles	Brosse de dépoussiérage
	P. 186		P. 184 et 187		Voir ci-dessous
TMC-GF (avec régulation)	v	v		√	v
TMC-SR (sans régulation intégrée)			v	√	v
Prix HT	Voir p. 186	Réf. 887700 61,85 <i>€</i>	Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce) Récepteur mural (1 par appareil)	Livrés en complément des consoles murales Hauteur réglable de 10 à 16 cm Réf. 976131 (blanc) Réf. 976139 (couleur) 34,36 € (l'unité)	Réf. 601020 93,35 €
PIFDS DF	BROSSE DE	All IIII			





