

Table de cuisson mixte

Réf. : **SPG3601BM**



Les plus produits

Ergonomie Les commandes frontales offrent une bonne ergonomie qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La forme des manettes offre une excellente prise en main pour des réglages précis.

Sécurité Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Confort d'utilisation Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPG3601BM
Code EAN	3660767991422
Code douanier	73211190

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Mixte gaz & élec.
Nature de la surface	Verre trempé
Couleur	Noir
Finition	
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Mixte
Équipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possible	Butane 28-30 mbar
Injecteurs fournis	Injecteurs G30/29mbar
Nombre de foyers	4
Nombre de brûleurs (gaz)	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Programmeur	
Type de commandes des foyers	Manettes
Couleurs des commandes	Noir
Système d'allumage	Train étincelles
Type de support de grilles	Monofoyer
Nombre de grilles	3
Matériau de la grille	Fonte
Connectivité	Non

PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit
Type	Gaz	Electrique	Gaz	Gaz
Matériau et type du chapeau	Fonte émaillée	Fonte émaillée	Fonte émaillée	Fonte émaillée
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	Semi rapide	145	Auxiliaire	Semi rapide
Puissance maximale en booster (W)	3000	1500	1000	1750
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	59,9			59,9
Nombre de positions de cuisson				
Accès direct				
Booster				
Minuterie				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		190,8		

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

Table de cuisson mixte

Réf. : SPG3601BM

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de mise sous tension	Oui

FABRICATION

Pays d'origine	Italie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	1.5
Puissance maxi gaz (kW)	5.75
Fusible (A)	6.5
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	
Consommation en veille (W)	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	117X510X600
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	152X564X664
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	560X480
Longueur du cordon électrique (cm)	100
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.8
Poids brut (kg)	12.8