

Barre de maintien coudée 135° Inox blanc, 400 x 400 mm

Réf. 5082W

Inox époxy blanc, 3 points de fixation



DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Inox blanc, 400 x 400 mm - Réf. 5082W

Barre d'appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Tube inox 304 bactériostatique, finition époxy blanc.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.

Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.

Platines et caches en inox 304.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.

Barre de maintien coudée garantie 30 ans.

Marquage CE.

AVANTAGES



Testée à plus de 250 kg



3 points de fixations : pose facilitée



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



Surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Inox blanc, 400 x 400 mm - Réf. 5082W

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 époxy blanc
Normes	CE 
Garantie	

