

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Ovalis - obturateur - Anthracite

S340666

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                         | Ovalis                             |
| Type de produit ou équipement | Capot d'obstruction                |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Type d'emballage              | Capot de protection                |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur                          |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nuance de la couleur            | Anthracite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                             |
| Traitement de surface           | Peint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 21,85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profondeur d'encastrement       | 11,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit                | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                 |
| Normes                                         | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1 |
| Certifications du produit                      | LCIE: NF 619318A<br>NF    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue aux chocs (IK)            | IK04                                                                                                                         |
| Degré de protection (IP)        | IP21 D                                                                                                                       |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 18,0 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 18 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,5 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 486 g    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 3,372 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.



## Empreinte environnementale

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



## Matières et Substances

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pourcentage minimum de matériaux recyclés | 41                                             |
| Emballage avec carton recyclé             | Non                                            |
| Emballage sans plastique                  | Non                                            |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>         | Conforme                                       |
| Règlementation REACH                      | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS chinois                    | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

## Use Again



## Réemballer et réusiner

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative

---







