

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 123x200mm 4 Modules

13957M

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Gamme                         | Mureva                                   |
| Nom du produit                | Mureva Enclosure                         |
| Type de produit ou équipement | Coffret étanche                          |
| Type d'extensibilité          | Mini-coffret pour appareillage modulaire |
| Type de châssis plein         | Perforé                                  |

### Complémentaires

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret               | En saillie                                                   |
| Pas de 9 mm                           | 8                                                            |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 4                                                            |
| Nombre total de modules de 18 mm      | 4                                                            |
| Nombre de rangées horizontales        | 1                                                            |
| Classe d'isolation électrique         | Classe II<br>Double isolation                                |
| Équipement fournis                    | 1 kit de marquage<br>1 support de bloc terminal<br>1 bornier |
| Type de face avant                    | Transparent                                                  |
| puissance dissipée en W               | 10 W                                                         |
| In courant assigné d'emploi           | 63 A                                                         |
| Type de rail                          | DIN                                                          |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO        | 3                                                            |
| Nombre de borniers                    | 1 terre (connexion à vis) avec 4 sortants                    |
| Départs du bornier répartiteur        | 2 x 16 mm² + 2 x 10 mm²                                      |
| Verrouillages optionnels              | Verrou sécurité en option                                    |
| Matière du coffret                    | Polymère auto-extinguible                                    |
| Largeur                               | 123 mm                                                       |
| hauteur                               | 200 mm                                                       |
| Profondeur                            | 112 mm                                                       |
| Profondeur interne                    | 56 mm                                                        |
| Couleur                               | Porte: vert<br>Habillage: gris clair (RAL 7035)              |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Environnement

|                                                |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                         | CEI 60670<br>CEI 61439-3<br>EN 50262                                                                                  |
| Tenue au feu                                   | 750 °C conforme à CEI 60695-2-1                                                                                       |
| Degré de protection IP                         | IP65 conforme à CEI 60529                                                                                             |
| Tenue aux chocs IK                             | IK09 conforme à EN 50102                                                                                              |
| Caractéristiques environnement (UV)            | Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010<br>Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013 |
| Catégorie de surtension                        | II                                                                                                                    |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C                                                                                                           |

# Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,200 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 20,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 510,000 g |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 14        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 7,690 kg  |

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

## Empreinte environnementale

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 6                                                 |
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                            |
| Emballage sans plastique      | Non                                            |
| Directive UE RoHS             | Conforme aux exemptions                        |
| Numéro SCIP                   | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7           |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS chinois        | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

Reprise

No