

SILENT DESIGN ECOWATT



LES + PRODUIT

- Kit spécial salle de bain
- Esthétique
- Très faible niveau sonore

APPLICATION

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation mur ou plafond
- Fonctionnement intermittent

GAMME

- CZ : clapet anti-retour
- CRZ : tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour
- CHZ : hygrostat réglable de 60 à 90% HR + tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SILENT DESIGN ECOWATT	100 CZ ECOWATT	100 CRZ ECOWATT	100 CHZ ECOWATT	KIT 100 CZ ECOWATT 12V	KIT 100 CRZ ECOWATT 12V	KIT 100 CHZ ECOWATT 12V
Code	403804	403806	403805	403107	403114	403115
Débit (m³/h)	85	85	85	85	85	85
Longueur réseau conduit souple	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Longueur réseau conduit rigide	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Temporisation réglable		•	•		•	•
Hygrostat réglable			•			•
Façade couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Clapet anti-retour	•	•	•	•	•	•
Tension (V)	230	230	230	12	12	12
Transfo 230V/12V DC (continu)					•	
Puissance maxi (W)	5	5	5	6	6	6
Niveau de pression sonore (dB(A))*	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Classe d'isolation	II	II	II	III	III	III
Indice de protection	IP 57	IP 57	IP 57	IP 57	IP 57	IP 57
Poids (kg)	0,65	0,65	0,65	1,05	1,05	1,05



* Niveau de pression sonore mesurée à 3m en champ libre

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C



Extra-plat

Moteur sur silentbloc
(système breveté)Un aérateur SILENT DESIGN
absorbe les vibrations4 réglettes couleurs
incluses

ACCESSOIRES ELECTRIQUES



TRANSFORMATEUR DE SECURITE

- Le SILENT 100 DESIGN ECOWATT 12V doit être raccordé à un transformateur de sécurité CT 12/6. (inclus dans les kits).
- Le transformateur est à installer en dehors du volume 2 de sécurité

Désignation	CT 12/6 DC
Code	704082

Transfo de sécurité 230/12 V continu pour SILENT DESIGN ECOWATT