

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangées de 13 modules

R9H13404

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                             | Resi9                                                                                                                                                                                                                              |
| Nom du produit                    | Resi9 CX                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de produit ou équipement     | Boîtier                                                                                                                                                                                                                            |
| Type d'extensibilité              | Coffret de répartition                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre de modules 18mm par rangée | 13                                                                                                                                                                                                                                 |
| Équipement fournis                | 1 x kit de marquage<br>2 x obturateur<br>2 x support de bloc terminal<br>2 x borniers de phase et neutre<br>1 x bornier de terre<br>1 x face avant<br>4 x rail Din<br>4 x protection d'étiquette<br>1 x étiquette avec inscription |
| Type de porte                     | Sans                                                                                                                                                                                                                               |
| Normes                            | CEI 60670-1<br>CEI 60670-24                                                                                                                                                                                                        |
| Couleur                           | Habillage: blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                        |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret                    | En saillie                                                                         |
| Nombre de rangées horizontales             | 4                                                                                  |
| In courant assigné d'emploi                | 90 A conforme à CEI 60670                                                          |
| Type de rail                               | DIN                                                                                |
| Type de châssis plein                      | Sans châssis plein                                                                 |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE                                                                      |
| Nombre de borniers                         | 1 terre avec 48 sortants<br>2 phase / neutre avec 7 sortants                       |
| Départs du bornier répartiteur             | 6 x 25 mm² + 42 x 4 mm² pour terre<br>2 x 35 mm² + 12 x 16 mm² pour phase / neutre |
| Matière du coffret                         | Matériau auto-extinguible                                                          |
| Poids du produit                           | 2305 g                                                                             |
| Largeur                                    | 252 mm                                                                             |
| hauteur                                    | 625 mm                                                                             |
| Profondeur                                 | 108 mm                                                                             |
| Profondeur interne                         | 106 mm                                                                             |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|            |        |
|------------|--------|
| Pays cible | France |
|------------|--------|

## Environnement

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue au feu                                   | 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11                                                |
| Degré de protection IP                         | IP30 sans porte conforme à EN/CEI 60529<br>IP40 avec porte conforme à EN/CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK                             | IK08 conforme à EN 50102<br>IK08 conforme à CEI 62262                              |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...60 °C                                                                        |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 12,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 26,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 65,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 2,600 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 35         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 100,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 104,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 16                                                |
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                                        |
| Directive UE RoHS             | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP                   | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                                                       |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |
| Règlement RoHS chinois        | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                             |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Reprise

No