


## Fiche technique produit



### Kit applique DCL Ø 67 + douille E27

Référence : 53038

Produit de la gamme : **XL PRO**



#### Caractéristiques :

##### Boîte :

- Diamètre 67mm profondeur 40mm
- Accepte gaine ICTA Ø16, Ø20 et Ø25
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Conforme à la norme NF EN 60670-1 : 2005

##### Couvercle DCL :

- Diamètre 88mm
- Fixation par deux vis zinguées diamétralement opposées
- Accepte toutes les douilles ou fiches DCL du marché conforme à la norme
- Connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1.5mm<sup>2</sup> (dénudage : 12mm)
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Certifié NF par le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)

##### Douille DCL :

- Accepte toutes les ampoules de type E27
- Livré avec un connecteur additionnel pour permettre au client d'équiper son luminaire
- Certifié NF par le LCIE

##### Ensemble monté :

- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 04

#### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +40°C

#### Documents et rapport associés :

Licence NF couvercle 53041 suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009

Licence NF douille 62102B suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009

#### Composition :

Boite en PP de couleur bleue, couvercle en PC blanc, et douille en PBT blanc

Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81