

Fiche technique produit



Interrupteur 2P et 4P AC22 à coupure pleinement visible

Référence : voir tableau



Caractéristiques :

Interrupteur 2P et 4P à coupure pleinement visible.

Catégorie d'emploi AC 22 B suivant EN 60947-3 (Commande de charges mixtes ohmiques et inductives, y compris surcharges modérées)

Verrouillable en position ouvert ou fermé

Certificat :

Certificat CE et Directive basse tension (LVD) n° MTCGZLV1112310435LM en date du 9 janvier 2012,

Rapport associé n° MTCGZLV1112310435LM

Norme de référence : IEC 60947-3, 3^e édition 2008, IEC 60947-1 5^e édition 2007, IEC 60947-3 : 2009.

Préconisation de montage :

Couple serrage vis de 2 m.N

Montage sur rail symétrique EN60715

Tableau des références :

Nombre de pôle	Tension (V)	Référence	Calibre (A)	Encombrement
2	400	30001	16	2 modules de 18mm
		30002	32	
		30003	40	
		30004	63	
		30005	100	
4		30011	16	4 modules de 18mm
		30012	32	
		30013	40	
		30014	63	
		30015	100	

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81