

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - 2 demi enjoliveur - blanc - livré 2 LED bleu 0 -15mA connexion par câble

S520298

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Façade d'enjoliveur avec LED
Application	Interrupteur
Source lumineuse	LED
Application spécifique du produit	Pour charges RL et charges spéciales
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

### Complémentaires

Nombre de touches	2
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Brillant
Diamètre	51 mm
Poids du produit	0,003 kg
Matière	PC: visu lampe Plastique anti-UV: plaque de finition
Profondeur	8,5 mm
Canal ciblé	Professionnel
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Montage de l'appareil	Encastré

### Environnement

Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C

---

<b>Certifications du produit</b>	LCIE: NF 619318A N NF
----------------------------------	-----------------------------

## Emballage

---

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	6,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	7,600 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	12,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	5
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	9,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9,800 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	8,500 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	91,000 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	190
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	3,909 kg

## Garantie contractuelle

---

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Communication  
environnementale

[Profil environnemental du  
Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Pourcentage minimum de  
matériaux recyclés

**10**

Emballage avec carton  
recyclé

**Oui**

Emballage sans plastique

**Non**

Directive UE RoHS

**Conforme aux exemptions**

Numéro SCIP

**49dd9375-bce3-492c-b317-  
ab5bcec865d4**

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la  
Chine](#)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

**Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises**

Reprise

No

---

Image of product / Alternate images

Alternative

---







