Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC

Réf. 370PBOX

Piles, kit 1/2



DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC - Réf. 370PBOX

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC 2, kit 1/2 : Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Boîtier d'encastrement étanche :

- Collerette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et accessibles par l'avant.
- Robinet BINOPTIC 2: F1/2".
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible. Garantie 30 ans.

À commander avec les plaques de commande de références : 370106 ou 370116.

AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Alimentation par piles Lithium 6V




Boîtier 100% étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC - Réf. 370PBOX

Raccordement	F1/2"	
Hauteur	150 mm	
Profondeur	83 - 190 mm	
Largeur	175 mm	
Normes	ACS	
Garantie	30 S	



Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370106

Piles, kit 2/2



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370106

Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Plaque en Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370PBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370106

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	1/2"
Technologie	Automatique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Longueur de bec	190 mm
Finition	Inox brossé
Normes	ACS
Garantie	30 ^g GARANTE

AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel



Design épuré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

