


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Touch - plaque 3 postes horiz/vert 71mm aluminium brossé avec liseré anth

S540806J

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | Odace                |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Design                        | Touch                |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical  |
| Entraxe                       | 71 mm                |
| Nuance de la couleur          | Aluminium            |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |
| Type de cadre                 | Triple               |
| Nombre de postes              | 3 postes             |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition de la surface          | Brossé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matière                         | Plastique: plaque de finition<br>Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 227 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,03062 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tenue aux chocs (IK)            | IK04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Degré de protection (IP)        | IP21 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Couleur latérale                | Anthracite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Environnement

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
|----------------------------------|------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF                              |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                                   |
| Normes                                         | NF C 61-314<br>2006/95/EEC<br>NBN C 61-112-1<br>EN 60669-1<br>UNE 20315-1-1 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 22,7 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 48 g     |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,8 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 37 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 300 g    |
| Type d'emballage 3             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 2,111 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

## Empreinte environnementale

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better

### Matières et Substances

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP                       | B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28                                                       |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |
| Règlement RoHS chinois            | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                             |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative

---



