



**Easytop-Vanne à bille
raccords à sertir Megapress S**

**3 pièces
avec SC-Contur**

- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir
- peut être verrouillé(e)

équipement


Corps de vanne en acier inoxydable, arbre de commande, presse-étoupe et bille en acier inoxydable, éléments d'étanchéité(raccords à sertir) FKM, bagues crantées, bagues de séparation, poignée de commande forme L

Note

Ne convient pas pour le raccordement côté primaire des réseaux de chauffage urbain à longue distance selon AGFW FW 524 !

modèle 4375.8

article 787 653



Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	140 °C
Diamètre nominal	DN	32
Diamètre extérieur du tube selon DIN EN 10255	D	1¼
Cotes d'encombrement	Z	63 mm
Longueur 1	L1	110 mm
Longueur 2	L2	192 mm
Hauteur 1	H1	91 mm
Hauteur 2	H2	40 mm
Poids	2826 g	

Fiche technique



Easytop-Vanne à bille
raccords à sertir Megapress S
3 pièces
avec SC-Contur
modèle 4375.8
article 787 653

Caractéristiques

Volume	14918,4 cm ³
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel