

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Ovalis - prise de courant à puits 2P+T 16A - bornes automatiques - Blanc

S320059

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit                | Ovalis                             |
| Type de produit ou équipement   | Prise électrique                   |
| Présentation du produit         | Mécanisme avec support de fixation |
| Nombre de prises d'alimentation | 1                                  |
| Type d'emballage                | Capot de protection                |
| Vente par quantité indivisible  | 1                                  |
| Nombre de bornes par pôle       | 2                                  |
| Conditions d'utilisation        | Intérieur                          |

### Complémentaires

|                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil               | Encastré                                                                                                                                                                 |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T                                                                                                                                                                     |
| Type de plaque                      | Avec volet                                                                                                                                                               |
| Description standard de la prise    | Avec contact de terre                                                                                                                                                    |
| Écart-type de sortie                | Français                                                                                                                                                                 |
| Mode de fixation                    | Par vis                                                                                                                                                                  |
| Nuance de la couleur                | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                         |
| Finition de la surface              | Mat                                                                                                                                                                      |
| Courant assigné d'emploi            | 16 A                                                                                                                                                                     |
| Tension assignée de service (Us)    | 250 V                                                                                                                                                                    |
| Type de réseau                      | CA                                                                                                                                                                       |
| Fréquence du réseau                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                 |
| Durée de vie en cycles              | 5000 cycle                                                                                                                                                               |
| Endurance électrique                | 5000 cycle                                                                                                                                                               |
| Raccordement                        | Bornes sans vis                                                                                                                                                          |
| Forme de la tête de vis             | Pozidriv N°1                                                                                                                                                             |
| Capacité de serrage des bornes      | 1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils       | 12 mm                                                                                                                                                                    |
| Matière                             | Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme<br>PBT (polybutylène terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe                 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur d'encastrement       | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,045 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                                                                                                                           |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V                                                                                                                               |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                                                                                                                            |
| Normes                                         | NF C 61-314                                                                                                                          |
| Certifications du produit                      | LCIE: NF 603415A<br>NF                                                                                                               |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                                                                                                                                 |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D                                                                                                                               |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Protection contre les UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 45,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 18,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 566,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 7,530 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

## Empreinte environnementale

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 3                                                 |
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better

### Matières et Substances

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pourcentage minimum de matériaux recyclés | 61                                             |
| Emballage avec carton recyclé             | Oui                                            |
| Emballage sans plastique                  | Non                                            |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>         | Conforme                                       |
| Règlementation REACH                      | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS chinois                    | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
|----------------------------|------------------------------------------------------|



Cradle to Cradle

**Bronze**

Reprise

**No**

Image of product / Alternate images

Alternative

---







