

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Boîte de centre DCL



Référence : 53012

Produit de la gamme : **XI PRO**



Caractéristiques :

Boîte :

- Diamètre 67mm profondeur 50mm
- Accepte gaine ICTA Ø16, Ø20 et Ø25
- Axe permettant de fixer un arrimage fileté type M6 ou filin à l'arrière de la boîte
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Conforme à la NF 60670-21 :2007

Couvercle DCL :

- Diamètre 88mm
- Système de pré-maintien du couvercle sur l'axe
- Accepte toutes les douilles ou fiches DCL du marché conforme à la norme
- Connexions rapides avec repiquage pour fil rigide de section 1.5mm² (dénudage : 12mm)
- Tenue au fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
- Certifié NF par le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)

Piton

- Acier Galvanisé Ø3.8mm de 53mm de long dont 23mm sous collerette

Ensemble monté :

- Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 04

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +40°C

Documents et rapport associés :

Licence NF couvercle 53041 suivant la norme EN 61995-1 :2008 et EN 61995-2 :2009

Composition :

Boîte en PP de couleur bleue et couvercle en PC blanc

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81