## **EBB DESIGN**





# LES + PRODUIT

- Raccordement sur réseau jusqu'à 30 mètres
- Filtration intégrée
- Esthétique soignée

## APPLICATION

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation mur ou plafond
- Fonctionnement intermittent

#### GAMME


- HT : Hygrostat réglable de 60 à 90% HR + tempo réglable de 1 à 30 mn
- HM : Hygrostat réglable de 60 à 90%HR + marche forcée par cordelette

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EBB DESIGN	100 N HT DESIGN	175 HM DESIGN	250 HM DESIGN				
Code	420 135	420 128	420 131				
Débit (m³/h)	70/110	80/155	140/190/240				
Temporisation réglable	•						
Hygrostat réglable	•	•	•				
Clapet anti-retour	•	•	•				
Intensité (A)	0,06/0,13	0,10/0,12	0,20/0,22/0,29				
Puissance maxi (W)	15/29	17/26	43/51/68				
Niveau sonore (dB(A))*	34/44	33/41	43/47/51				
Classe d'isolation	II						
Indice de protection	IPX4						
Poids (kg)	1,8	2,2	2,2				

<sup>\*</sup> Niveau de pression sonore mesurée à 1,5 m en champ libre

#### DIMENSIONS (MM)



EBB DESIGN	AL	АН	В	С	Ø (mm)	E	F
100	211	268	147	20	79/98	57	58
175	278	246	162,5	28,5	98	57	58
250	278	246	162,5	28,5	98	57	58

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Moto-ventilateur cenrifuge avec roue à action
- Façade avant en ABS
- Filtre plastique
- Moteur 230V-50 Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C



Clapet anti-retour au soufflage



Roue à action



Filtre

