Soufflage d'air et accessoires

Soufflage direct par grille

Soufflage direct par grille à monter directement sur le coffrage avec un contre-cadre.
Ne pas utiliser cette solution avec des climatiseurs qui ne disposent pas d'un réglage de la pression statique.
Montage en allège possible uniquement pour modèles ARYG 7 à 18 LLT/LLTB.

1 Grille de soufflage

Possible uniquement avec un gainable compact R410A

1 Grilles de soufflage

Grilles de soufflage en aluminium à double déflexion et ailettes mobiles à monter avec un contre-cadre sur un coffrage.

GDD 600 x 150

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

CV2203

LIBELLÉ	RÉF.	Descriptif	ARYG 7-9 LLT.UI ARYG 12 à 18 LLTB.UI ARYG 7 à 18 LSL.UI ARXG 7 à 18 KLLA.UI ARXG 7 à 18 KSLA.UI	ARXG 12-14 KHTAP.UI	ARXG 18 à 30 KHTAP.UI	PRIX € HT
GDD 600X150	542181 S	Grille blanche	•	-	-	69,9
CCN 600X150	528559 S	Contre-cadre pour montage coffrage	•	-	-	16,1
GDD 500X200	542183 S	Grille blanche	-	•	-	71,2
CCN 500X200	528563 S	Contre-cadre pour montage coffrage	-	•	-	14,6
GDD 800X200	542185 S	Grille blanche	-	-	•	110
CCN 800X200	528571 S	Contre-cadre pour montage coffrage	-	-	•	18,7

Grille "intelligente"

UTD-GXTA et UTD-GXTB
Les grilles UTD-GXTA et UTD-GXTB se raccordent directement et uniquement sur les gainables compacts (connecteur fourni). Elles adaptent la position des ailettes de diffusion en fonction de la consigne de la télécommande. À l'arrêt du produit, les volets se ferment afin d'optimiser l'esthétique de votre installation.
Modèle UTD-GXTA-W compatible gainable ARYG 7-9 LLT.UI, ARYG 12-14 LLTB.UI, ARYG 7 à 14 LSL.UI, ARXG 7 à 14 KLLA.UI et ARXG 7 à 14 KSLA.UI.
Modèle UTD-GXTB-W compatible gainable ARYG 18 LLTB.UI, ARYG 18 LSL.UI, ARXG18 KLLA.UI et ARXG 18 KSLA.UI



CV1209

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
UTD-GXTA-W	809526 S	303
UTD-GXTB-W	809527 S	335

+ Éco-participation en € HT : 0,83

S produit en stock - 15 produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) - nous consulter.