

Comap propose des solutions de chauffage intelligentes avec ses thermostats programmables et autonomes. Ces solutions permettent de réduire la consommation d'énergie des logements tout en améliorant le confort.

Les thermostats intelligents Comap existent dans les versions suivantes :

- Une version programmable, pilotable à distance grâce à une application.
- Une version autonome qui apprend seule selon les habitudes de vie des habitants, ce qui n'empêche pas l'utilisateur d'intervenir lorsqu'il le souhaite via l'application.

Les packs Thermostat se composent de :

- 1 Module Thermostat
- 1 Module Chaudière
- 1 Module Passerelle*
- 1 câble USB
- 1 câble RJ45
- 3 piles AAA
- 4 vis
- 4 chevilles
- Notice d'installation

* Une seule passerelle étant nécessaire pour les bâtiments <200m², un pack additionnel est également disponible sans la passerelle. Pour les bâtiments de plus de >200m², contacter le support technique.

Avantages

Avantages de thermostat programmable :

- Pilotage à distance
- Gestion des imprévus
- Programmation hebdomadaire

Avantages de thermostat autonome :

- Ne nécessite aucune programmation
- Gestion des imprévus
- Apprentissage thermique
- Prise en compte de la météo
- Détection long départ
- Compatible avec Google et Alexa



Caractéristiques techniques

Specifications

- Tension d'alimentation : 3 piles AAA - Ne pas utiliser de piles rechargeables
- Consommation :
Thermostat : En veille : 10µA , à l'état actif : 40 mA

Passerelle à l'état actif 100mA

Module chaudière 100mA

Durée de vie moyenne des piles : 2 ans

Affichage : Led basse consommation

Interface radio : 868 MHz en utilisant les protocoles 6LoWPAN

Connexion de la passerelle à la box internet par alimentation USB 5V DC 200mA et port ethernet RJ45

Connexion sans fil longue portée entre le Thermostat, la passerelle et le Module Chaudière

Communication Thermostat à la chaudière toutes les minutes.

Portée de transmission : Portée maximum de 10m environ (la portée est indicative et peut être influencée par le type de construction et l'agencement de l'habitation)

Plage de mesure : 0°C à 50°C

Sensibilité : +/- 0.05°C

Température de consigne : De 7°C à 30°C

Incrément : 0.5°C

Capteurs :

Capteur de présence à champ large

Capteur d'humidité

Description	Smart Home autonome
Code	L151003001
EAN	03430650472013
Modèle	<u>Thermostats Smart Home</u>

Smart Home (sans passerelle), contacter le support technique.



Classification données générales

Groupe Etim	Robinets d'arrêt/vannes/régulateurs
Classe Etim	Bouton de thermostat de radiateur
Nom du produit	CSH-thermostat-autonomous
Marque	COMAP
type produit	Autonomous
Code	L151003001
EAN	03430650472013

Classification caractéristiques

Modèle	Droit
Chauffage compact à vanne	Oui
Protection contre le vandalisme	Non
Avec protection contre le vol	Non
Commandable à distance	Non
Adapté au chauffage	Oui
Capteur pour service à distance	Non
Adapté au refroidissement	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9016

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[Manuels d'utilisation](#)[Quick instructions Controller and Smart Home](#)[Brochure Comap Smart Home](#)[Brochure Le chauffage et le rafraîchissement par le sol](#)[EPBD Energy saving solutions](#)[Régulateur et Smart Home](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com