SU213

**Sonnerie modulaire 230V**

**Caractéristiques techniques**

### Architecture

| | |
|---|---|
| Mode de fixation | rail DIN symétrique |

### Fonctions

| | |
|---|---|
| Mode de fonctionnement | dispositif sonore : type D - durée de service intermittent : 5s / ON et 15s / OFF |

### Modèle

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 1 |

### Principales caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |

### Intensité du courant

| | |
|---|---|
| Courant de fonctionnement | 0.03 A |
| Courant assigné nominal | 0.03 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur produit installé | 65 mm |
| Hauteur produit installé | 80 mm |
| Largeur produit installé | 18 mm |

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 à 0 Hz |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance consommée | 6.5 VA |
| Puissance dissipée totale sous IN | 6.5 W |

### Matières

| | |
|---|---|
| Matière | polyamide (PA) |

### Connexion

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble souple | 4mm² |
| Section de raccordement en câble rigide | 6 mm² |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Niveau sonores | 85 dB |

### Standards

| | |
|---|---|
| Directive européenne WEEE | concerné |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

| Sécurité | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |

| Conditions d'utilisation | |
|---|---|
| Température de service | -10...40 °C |
| Température de stockage/transport | -25...60 °C |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification