


Coude 90° Geberit PushFit avec filetage femelle



Exemple d'image



Utilisation

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
650.269.00.1	12 / 10	16 mm	3/8 "	90 °	5.5 cm	3.2 cm	3 cm	2 cm
650.271.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.2 cm	3.1 cm	1.7 cm
651.269.00.1	15 / 10	20 mm	3/8 "	90 °	5.6 cm	3.3 cm	3.1 cm	2.1 cm
651.271.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.8 cm	3.3 cm	3.2 cm	1.8 cm
651.272.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6.1 cm	3.6 cm	3.6 cm	2 cm
652.272.00.1	20	25 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	3.8 cm	3.6 cm	2.2 cm