




## Urinoir Geberit Selva pour commande intégrée



Exemple d'image



### Utilisation

- Pour le fonctionnement sans eau, peut être converti en fonctionnement avec rinçage
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

### Caractéristiques

- Sans commande d'urinoir
- Peut être converti en fonctionnement avec rinçage en complétant par un commande d'urinoir
- Sans bride
- Suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés

- Commande d'urinoir pouvant être montée par le devant, sans enlever la céramique
- Siphon pouvant être remplacé par le dessus, sans enlever la céramique
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outils
- Nettoyage du système d'évacuation sans enlever la céramique
- Rinçage de la céramique d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407

### Caractéristiques techniques

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Degré de protection                      | IP45                |
| Petit volume de chasse, plage de réglage | 0.5 l               |
| Matériau                                 | Céramique sanitaire |

### Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Grille de cuve
- Vidage
- Manchette d'alimentation
- Réducteur de pression

| N° de réf.   | Couleur / surface | B     | H     | T     | Arrivée d'eau | Sortie    | Marquage cible |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|---------------|-----------|----------------|
| 116.085.00.1 | blanc             | 34 cm | 73 cm | 37 cm | Encastrée     | Encastrée | Non            |

### Accessoires

- Grille de cuve Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina
- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy



- Installer la conduite de bouclage en prévision d'une conversion ultérieure au fonctionnement avec rinçage. Éviter les conduites en impasse
- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la céramique, la hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini
- Pour la conversion en fonctionnement avec rinçage, si l'installation hydraulique a été au préalable adaptée, prévoir le module fonctionnel (ou commande d'urinoir) avec l'alimentation souhaitée (sur secteur, sur pile ou autonome).
- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1