

BÂTI-SUPPORT



Les deux modèles sont compatibles avec toutes les cuvettes suspendues normalisées, standards, rallongées ou compactes. Fixation de la cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage. Le réservoir d'une capacité de 6 litres est isolé. L'accès aux mécanismes se fait par l'ouverture de la plaque de commande.

Le réservoir est muni :

- Mécanisme double volume NF pré-réglé d'usine en 3l/6l.
- Robinet flotteur NF, économiseur d'eau, silencieux et pré-réglé d'usine en 6 l.
- Commande frontale simple ou double volume mécanique avec effort d'actionnement inférieur à 20 Newton (la plaque de finition est fournie à part).
- Robinet d'arrêt 3/8° NF sécurisé à l'intérieur du réservoir.

■ Autoportant 4 pieds

Réf. 1318948 - Prix HT : 220,79 €



Fixation rapide de la plaque de commande



Fixation cuvette rapide 1 seule pièce



Pieds freinés



Pipe orientale

■ Universel 2 pieds

Réf. 1318946 - Prix HT : 180,48 €



Fixation rapide de la plaque de commande



Fixation cuvette rapide 1 seule pièce



Pieds freinés




Pipe

MÉCANISME

Pour bâti-support - Ref. 298300 - Prix HT : 37,52 €

■ Plaque ANCOFLASH



Plaque ABS double volume
L 200 mm H 180 mm Ép. 8,5-11 mm


Réf. 1318952 - 19,79 €



Plaque ABS double volume
L 200 mm H 180 mm Ép. 8,5-11 mm

Réf. 1318951 - 34,30 €

■ Plaque ANCODESIGN



Plaque ABS double volume
L 200 mm H 176 mm Ép. 8,5 mm

Réf. 1318954 - 44,13 €



Plaque ABS double volume
L 200 mm H 176 mm Ép. 8,5 mm

Réf. 1318953 - 60,44 €