

Conduit souple plastique standard**11091649****ALGAINE Alu Renforcée Ø 125 mm (carton de 6 m)**

Gamme de conduits souples renforcés en aluminium. Pour réseaux de ventilation simple-flux et double-flux en volume chauffé d'une maison individuelle.



Algaïne Alu Renforcée

PLUS PRODUIT

- résistance à l'écrasement accrue : spires rapprochées et fil d'acier,
- de la qualité dans le temps : gaine en aluminium.

Description produit

Gamme de conduits souples renforcés en aluminium, plus résistant à l'écrasement grâce à des spires rapprochées. Pour réseaux de ventilation simple-flux et double-flux en volume chauffé d'une maison individuelle. Existe en différents diamètres : 80 et 125 mm.

Conditionnement par carton de 6 m.

Domaines d'application

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en œuvre

- utiliser un cutter pour couper l'ALGAINE à dimension,
- veiller à bien étirer l'ALGAINE et limiter les effets de coude lors de l'installation du réseau,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier les raccords EasyClip pour raccorder aux groupes de ventilation et aux bouches de ventilation.

Argumentaire référence

Application :

- Conduit souple renforcé en aluminium, pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.

Description :

- Matières : gaine en aluminium
- Renforcée : spires rapprochées (20 mm d'écart) pour plus de résistance à l'écrasement,
- Diamètre : 125 mm,
- Longueur : 6 m,
- Economique,
- Stockage et transport facile,
- Cutter nécessaire pour découper,
- Emballage dans un carton.

Caractéristiques principales

- conduit souple,
- renforcé : spires rapprochées (20 mm d'écart) pour plus de résistance à l'écrasement,
- diamètres :
 - Ø 80 mm,
 - Ø 125 mm,
- matériaux : aluminium + fil d'acier,
- conditionnement : carton de 6 mètres,
- température d'utilisation : -10°C / +70°C.

Accessoires

Désignations	Références
EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 125 mm	11033010
Colliers EasyClip Ø 125 mm (sac de 10)	11133980

Conduit souple plastique standard

11091649

ALGAINE Alu Renforcée Ø 125 mm (carton de 6 m)

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091649	70	Aluminium	-10

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)
11091649	6000	125