

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 381010

Secteur, TC 190 mm, robinet d'arrêt, L.140



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 381010

Robinet de lavabo automatique chromé pour traversée de cloison :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Aérateur antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Robinetterie en Inox murale.

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Paramétrage manuel du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 381010

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	140 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chromée
Garantie	

