

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5

Réf. 449000

Secteur - bloc encastrable



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449000

Robinet de lavabo électronique sur vasque :
Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en métal chromé.
Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449000

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	74 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Finition	Métal chromé
Normes	 ACS
Garantie	

AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel



Électrovanne intégrée



Alimentation par bloc encastré

