

**Conduit souple plastique standard****11091648****ALGAINE Alu Renforcée Ø 80 mm (carton de 6 m)**

Gamme de conduits souples renforcés en aluminium. Pour réseaux de ventilation simple-flux et double-flux en volume chauffé d'une maison individuelle.



Algaïne Alu Renforcée

**PLUS PRODUIT**

- résistance à l'écrasement accrue : spires rapprochées et fil d'acier,
- de la qualité dans le temps : gaine en aluminium.

**Description produit**

Gamme de conduits souples renforcés en aluminium, plus résistant à l'écrasement grâce à des spires rapprochées. Pour réseaux de ventilation simple-flux et double-flux en volume chauffé d'une maison individuelle. Existe en différents diamètres : 80 et 125 mm.

Conditionnement par carton de 6 m.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

**Mise en œuvre**

- utiliser un cutter pour couper l'ALGAINE à dimension,
- veiller à bien étirer l'ALGAINE et limiter les effets de coude lors de l'installation du réseau,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier les raccords EasyClip pour raccorder aux groupes de ventilation et aux bouches de ventilation.

**Argumentaire référence**

Application :

- Conduit souple renforcé en aluminium, pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.

Description :

- Matières : gaine en aluminium
- Renforcée : spires rapprochées (20 mm d'écart) pour plus de résistance à l'écrasement,
- Diamètre : 80 mm,
- Longueur : 6 m,
- Economique,
- Stockage et transport facile,
- Cutter nécessaire pour découper,
- Emballage dans un carton.

**Caractéristiques principales**

- conduit souple,
- renforcé : spires rapprochées (20 mm d'écart) pour plus de résistance à l'écrasement,
- diamètres :
  - Ø 80 mm,
  - Ø 125 mm,
- matériaux : aluminium + fil d'acier,
- conditionnement : carton de 6 mètres,
- température d'utilisation : -10°C / +70°C.

**Accessoires**

| Désignations                               | Références |
|--------------------------------------------|------------|
| EasyCLIP Algaïne collier + raccord Ø 80 mm | 11033011   |
| Colliers EasyClip Ø 80 mm (sac de 10)      | 11133979   |

Conduit souple plastique standard

11091648

ALGAINE Alu Renforcée Ø 80 mm (carton de 6 m)

## Données générales

| Références | Température maximum d'utilisation (°C) | Matériau principal | Température minimum d'utilisation (°C) |
|------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 11091648   | 70                                     | Aluminium          | -10                                    |

## Données dimensionnelles

| Références | L (mm) | Ø (mm) |
|------------|--------|--------|
| 11091648   | 6000   | 80     |