

Fiche technique

viega



Sanpress-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Joints EPDM, six pans

modèle 2217.2

article 121 945



Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	35
Filet femelle cylindre	Rp	1/2
Diamètre extérieur du tube 2	d2	35
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	25 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	35 mm
Longueur 3	L3	45 mm



Sanpress-Té
modèle 2217.2
article 121 945

Caractéristiques

Largeur sur pans	LP	26 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	23 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	34 mm
Cotes d'encombrement (Version antérieure) 3	Z3*	23 mm
Longueur (version antérieure) 1	L1*	49 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	49 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	49 mm
Poids	216,767 g	
Volume	414,4 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	