

Stylish Optimised Heating

Mural design compact, optimisé en chauffage

Puissance 3 kW
FTXTA-BW/BB



Blanc
FTXTA-BW



Noir
FTXTA-BB

Onecta

DE SÉRIE


Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant
et Amazon Alexa

Intégration dans les environnements
connectés Somfy et Niko



*En savoir + page 40



*En savoir + page 31

Fonctionnement jusqu'à -25°C

Technologie Optimised Heating

La gamme FTXTA-B est capable de fonctionner dans des environnements très froids et assure un maintien de puissance important et ce même à T°C négatives (jusqu'à 3,7 kW à -25°C ext.).

Complémentarité avec d'autres sources de chaleur

Logique cheminée

La gamme FTXTA-B s'adapte facilement à l'ambiance de la pièce, même si celle-ci contient déjà une source de chaleur (cheminée, poêle à bois...).

Économies et confort optimisés

Capteur thermique intelligent

En plus de distribuer l'air de façon homogène dans la pièce, il permet une diffusion à l'écart des occupants et un ajustement de la T°C de consigne dès lors que la pièce est inoccupée depuis 20 min.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 44 à 57

Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B* • RXTA-B • R-32

Pour accéder à plus
d'informations techniques
<https://lead.me/FTXTA>
<https://lead.me/RXTA>



Informations techniques

Unité intérieure	FTXTA30*
Groupe extérieur	RXTA30B
Indice puissance frigorifique	3 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances		
Puissance restituée à +35°CBS (min. / nom. / max.)	kW	0,70 / 3 / 4,50
Puissance absorbée à +35°C (nominale)	kW	0,71
EER*		4,20
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46
Performances saisonnières		
Label saisonnier		A++
SEER		7,63
Pdesign	kW	3,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	138

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances		
Puissance restituée à +7°C (min. / nom. / max.)	kW	0,80 / 3,20 / 6,90
Puissance restituée à -5°C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,50 / 5,17
Puissance restituée à -10°C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,08 / 4,80
Puissance restituée à -15°C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,71 / 4,70
Puissance restituée à -20°C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,34 / 4,30
Puissance restituée à -25°C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,00 / 3,70
Puissance absorbée à +7°C (nominale)	kW	0,66
COP*		4,87
Plage de fonctionnement	°CBH	-25~18
Performances saisonnières		
Label saisonnier		A+++
SCOP		5,10
Éligible CEE BAR-TH-129		✓
Pdesign	kW	2,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	714

Unité intérieure

Caractéristiques générales		
Couleur		Blanc et Noir
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 798 x 189
Poids de l'unité	kg	11,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m³/h	276 / 342 / 498 / 714
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m³/h	306 / 360 / 480 / 690
Acoustique		
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	20 / 25 / 32 / 43
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	19 / 24 / 31 / 41
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	60 / 60

Groupe extérieur

Caractéristiques générales		
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	551 x 847 x 356
Poids de l'unité	kg	38
Acoustique		
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	61 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	61 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675
Charge / Eq. CO ₂	kg / T	1,10 / 0,74
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20
Dénivelé max (UE > UI)	m	15
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16

Tarifs

Unité intérieure	FTXTA30*	
Groupe extérieur	RXTA30B	
Couleurs unité intérieure (Blanc / Noir)	BW	BB
Prix € HT unité intérieure	1 074	1 139
+ éco-participation	2,08	2,08
Prix € HT groupe extérieur	1 995	
+ éco-participation	6,67	
Prix € HT de l'ensemble	3 069	3 134
+ éco-participation	8,75	
Accessoires (p. 242 à 259)		
Télécommande IR	Télécommande infrarouge blanche - Incluse	
Carte de pilotage à distance Onecta	Incluse	
Adaptateur de câblage	Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21 - 19 € HT	
Télécommande filaire	Télécommande filaire blanche BRC073 - 298 € HT	
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	3 mètres BRCW901A03 - 38 € HT - 8 mètres BRCW901A08 - 58 € HT	

*Références complètes en fonction de la couleur du produit. ** EER/COP selon la norme Eurovent
Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.