

# Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - blanc - enjoliveur double  
va-et-vient - double poussoir - vv +  
poussoir

S520614

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                                  |
| Type de produit ou équipement | Façade d'enjoliveur                    |
| Application                   | Interrupteur                           |
| Type d'emballage              | Emballage plastique souple transparent |
| Quantité du lot               | Lot de 5                               |

## Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de touches               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition de la surface          | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diamètre                        | 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,003 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 8,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canal ciblé                     | Professionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Tenue aux chocs (IK)            | IK04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Degré de protection (IP)        | IP21 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Environnement

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Normes                                         | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1   |
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                   |
| Certifications du produit                      | LCIE: NF 619318A<br>N<br>NF |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,7 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,3 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,1 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 7 g      |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 7,8 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 9,1 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 61 g     |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 190      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 2,725 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

## Empreinte environnementale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
|--------------------------------|---|

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme |
|-----------------------------------|----------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

|         |    |
|---------|----|
| Reprise | No |
|---------|----|

Image of product / Alternate images

Alternative

---







