


Bonde pour douche de plain pied Geberit avec traversée de dalle



Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 20 mm à l'entrée
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–40 mm
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 50 mm

- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille

A commander en supplément

- Siphon

N° de réf.	DN	d, \varnothing	D	H	h
154.053.00.1	50	50 mm	7.8 cm	34 cm	15.6 cm

Accessoires

- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm
- Grille design Geberit Squares 8 x 8 cm
- Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- Grille vissable avec cadre de grille (n° art. 154.310.00.1) doit être commandé séparément
- Prévoir raccord de transition sur PVC, \varnothing 50 (n° de réf. 154.298.00.1)