

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 374100

Secteur, sur vasque, H.170



## DESCRIPTION

### Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 374100

Robinet de lavabo automatique brossé sur vasque :  
 Alimentation sur secteur 230/6 V.  
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Aérateur antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Robinetterie en Inox, hauteur de 170 mm pour vasque semi-encastrable.  
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
 Flexible PEX avec filtre.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Paramétrage manuel du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 374100

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/6 V                                                                     |
| Raccordement      | M3/8"                                                                               |
| Technologie       | Automatique                                                                         |
| Hauteur de goutte | 170 mm                                                                              |
| Débit             | 3 l/min                                                                             |
| Finition          | Brossée                                                                             |
| Garantie          |  |

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Design épuré

