


Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - micromodule encastré - zigbee - pilotage radiateur électrique fil pilote

THG_CCTFR6710

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Wiser
Type de produit ou équipement	Actuateur connecté
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Application	Contrôle
Nom Mobile App	Wiser Home

Complémentaires

Présentation du produit	Module
Nombre de canaux	1
Type de charge	Charge résistive 0 à 3 000 W 16 A 230 V CA cos phi = 1
[In] courant assigné d'emploi	16 A 230 V, 50 Hz +/- 1 %
Calibre du fusible à associer	20 A
Courant de charge maximal	16 A
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2 kV
Classe d'isolation électrique	Classe II
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Puissance radio maximale	13 dBm (20 mW)
Type de commande	1 bouton poussoir pour contrôle HVAC
Signalisation locale	1 1 LED (vert, rouge et orange)
Type de sortie	1 fil pilote 100...240 V CA bouton-poussoir intérieur
Classe de logiciel	Classe A
Mode de raccordement	6 bornes à vis
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Support de montage	Boîtier mural
Emplacement de montage	Montage mural (intérieur)
Hauteur	16,9 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	44 mm
Poids du produit	0,042 kg
Section de câble	0...2,5 mm ²
Mode de câblage	2, 3 ou 4 fils

Nombre d'appareils	1
--------------------	---

Environnement

Plage de réglage de la température	-20...35 °C utilisation en intérieur
Degré de protection (IP)	IP20
Humidité relative	0...95 % charge 0 à 100%
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Degré de pollution	2
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Normes	EN 62311 EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 301-489-1 EN 301-489-17 EN 300 328 (V2.2.2)
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm
Poids de l'emballage 1	43,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	120
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,453 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
-------------------	-------------------------

Numéro SCIP	Acc1d7fe-abde-4334-bc7b-8bf151e2d0ab
-------------	--------------------------------------

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
------------------------	--

Use Again

Réemballer et réusiner

DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
------	---

Reprise	No
---------	----

Image of product / Alternate images

Alternative



