

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 Switch Ethernet 9 Ports, 8 Ports 1gbit POE 30W max, budget total 92W

R9H9SWP92

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Resi9
Type de produit ou équipement	Interrupteur Ethernet
Alimentation	Adaptateur AC/DC
[Us] tension d'alimentation	100...240 V CA 50...60 Hz (alimentation)
Tension de sortie	51 V CC, 2 A
Puissance consommée maximale en W	102 W
Couleur	Blanc

Complémentaires

Type de connecteur	1 port(s) RJ45 pour données 8 port(s) RJ45 pour PoE
Puissance nominale en W	92 W via PoE 30 W chaque port
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
Service Ethernet	MDI/MDX automatique Auto-négociation
Bande passante fond de panier	18 Gbps
Taux de transfert	13,4 Mpps
Mode de commutation de trame	À l'avance
Dimension du tampon	2 MB
Fonctions disponibles	Prend en charge le transfert de vitesse filaire
Nombre d'adresses	16000
Signalisation locale	DEL pour lien Ethernet actif DEL pour puissance
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Mode opératoire	VLAN isolation
Longueur	178 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	26 mm
Poids du produit	430 g 670 g avec adaptateur puissance

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Certifications du produit	CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-20...70 °C
Humidité relative	10...90 %, sans condensation (fonctionnement) 5...90 %, sans condensation (stockage)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,200 cm
Largeur de l'emballage 1	24,800 cm
Longueur de l'emballage 1	33,200 cm
Poids de l'emballage 1	1,558 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	15,510 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	104,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	197,120 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	944
--------------------------------	-----

Communication environnementale	Profil environnemental du Produit
--------------------------------	---

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
-------------------	-------------------------

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
------------------------	--

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
----------------------------	--

Reprise	No
---------	----

Image of product / Alternate images

Alternative













