


Diffuseur plafonnier

11053613

Plénum RE F0 225X225 D160



Plénum coté RE

### Description produit

Le plénum RT assure la reprise ou le soufflage d'air via les diffuseurs carrés SF704, AN704 TP et AF704.

### Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- • fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

### Argumentaire référence

- Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés, ou en tôle d'acier profilée.
- Noyau amovible pas un système de ressorts pour l'accès à l'intérieur.
- AF 704 : finition aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- SF 704 : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col.
- Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton.

### Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- piquage sur le côté.

### Données générales

| Références | Matière de l'isolant |
|------------|----------------------|
| 11053613   | -                    |

### Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) |
|------------|--------|--------|
| 11053613   | 226,5  | 255    |