

Manchette souple

11094662
MS PRO V2 D630



Manchette Souple MS PRO V2

Description produit

La manchette souple MS PRO V2 permet de raccorder un caisson de ventilation au reste du réseau tout en prolongeant la performance d'un réseau rigide à joints. La MS PRO V2 intègre un raccord femelle et un joint d'étanchéité en EPDM à chaque extrémité permettant de s'emboîter directement sur le piquage du ventilateur et sur un accessoire (coude, RPC, RF...).

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 710,
- montage simple et facile grâce aux colliers de serrage intégrés à la manchette : emboîtement direct sur le piquage du ventilateur, s'emboîte sur un accessoire (coude, RPC, RF, etc.) côté réseau,
- produit classé M0 : PV n°19269-16,
- étanchéité classe C selon EN 15727,
- plages de fonctionnement :
 - pression : -750 Pa en dépression, 2000 Pa en pression,
 - T° Continue : -20°C à +90°C,
 - T° pointe : +400°C max.

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11094662	-

Données dimensionnelles

Références	Ø raccordement (mm)
11094662	630