

Bouchon, adaptateur, couvercles... Grâce à la large gamme d'accessoires de collecteurs de Comap, tirez le meilleur parti de notre gamme de collecteurs et adaptez facilement la solution aux besoins spécifiques de votre installation.



Description	Adaptateur mâle-mâle (pour collecteur 9800) 3/4"-3/4"
Code	981066
EAN	03430650066496
Modèle	<u>9810 - Adaptateur mâle-mâle série "E"</u>

Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et accouplements pour plomberie/chauffage
Classe Etim	Raccord à 2 voies
Nom du produit	9810 Nipple MM 3/4-3/4
Marque	COMAP
type produit	Manifold accessories
Code	981066
EAN	03430650066496

Classification caractéristiques

Matériau raccordement 1	Bronze
Qualité du matériau raccordement 1	CuSn5Zn5Pb2
Traitement de surface	Non traité
Protection de surface raccordement 1	Non traité
Traitement de surface	Autre
Traitement de surface raccordement 1	Autre
Matériau raccordement 2	Autre
Qualité du matériau raccordement 2	Autre
Protection de surface raccordement 2	Autre
Traitement de surface raccordement 2	Autre
Forme	Droit
Modèle	Autre
Angle du coude	0 degré
Rayon du coude	0 millimètre
Réduit	Non
Excentrique	Non
Lié au système	Oui
Diamètre nominal raccordement 1	3/4 pouce (20)
Diamètre extérieur du tube raccordement 1	0 millimètre
Épaisseur de paroi raccordement 1	3 millimètre
Wall thickness connecting pipe, connection 1	3 millimètre
Raccordement 1	Autre
Code contour connection 1	Autre
Diamètre nominal raccordement 2	Autre
Liste des tuyaux	Autre
Épaisseur de paroi raccordement 2	3 millimètre
Wall thickness connecting pipe, connection 2	3 millimètre
Code profil	Autre
Code contour connexion 2	Autre
Raccord de couleur principale	Bronze
Norme bride	Autre
Flange compression class (ANSI)	Autre
Flange compression class (PN)	Autre
Flange compression class (JIS)	Autre
Flange compression class (BS)	Autre
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec butée	Non
Valeur zêta	0
Résistant à la traction	Non
Longueur	30 millimètre

Température moyenne minimale (fonctionnement continu)	0 degrés Celsius
Longueur raccordement 1	30 millimètre
Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	70 degrés Celsius
Longueur de travail raccordement 1	30 millimètre
Self-sealing	Oui
Longueur raccordement 2	30 millimètre
Longueur de travail raccordement 2	110 millimètre
Largeur de clé	0 millimètre
Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Couple de serrage	30 - 30 Nm
Température moyenne (fonctionnement continu)	0 - 110 °C
Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Équipements au gaz QA	Non
Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Label de contrôle KIWA	Oui
Avec isolation thermique	Non
Classe de rigidité annulaire	Autre
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Avec matériau d'étanchéité certifié VdS	Non
Fermé	Non
cachet DVGW	Oui
With connection indicator	Non
Avec robinet de distribution	Non
Avec purgeur d'air	Non
Essais FM	Non
Essais LPCB	Non
Label de qualité ULC	Non
Contrôle UL	Non
Certificat DIN-CERTCO	Non
Certifié VdS	Non
Avec homologation TÜV	Non
Label de qualité DVGW pour le gaz	Oui
Label de qualité DVGW pour l'eau	Oui
Certified according to NF 545	Oui
Label de contrôle KIWA	Oui
Équipements au gaz QA	Non
Label de contrôle KOMO	Oui
Gastec QA - AR 214 (H2)	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com