

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise mini jack 3,5mm préconnectorisée - 1 mod - Blanc - méca seul

NU343318

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Prise audio |
| Type de connecteur | Mini-jack |
| Type de circuit électrique | Audio |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| Couleur | Blanc |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nombre de modules | 1 module |
| Finition de la surface | Brillant |
| Quantité du lot | Lot de 10 |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 22,5 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Poids du produit | 0,017 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C |
| Degré de protection (IP) | IP2xC |
| Tenue aux chocs (IK) | IK02 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 12,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 22,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 6,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 11,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 24,700 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 278,000 g |
| Type d'emballage 3 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 770,000 g |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

| | |
|-----------------------------------|--|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive UE RoHS | Conforme |
| Règlementation REACH | Déclaration REACH |
| Règlement RoHS chinois | Déclaration RoHS pour la Chine |

Use Again

Réemballer et réusiner

| | |
|---------|--|
| DEEE |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |
| Reprise | No |

Image of product / Alternate images

Alternative







