# **ASPIRATION CENTRALISEE**

# **SAPHIR - LES PRISES**

- Prise rectangulaire ou carrée, avec possibilité de contre prise spéciale pour cloison placo Ø 74 mm R4 (rail de 48 mm)
- Prise Eco ou design moderne
- Prise plinthe ramasse-miettes pour la cuisine ou salle de bains
- Prise de service (garage, sous-sol ...)

## KITS PRISES CARREES

KPC	Code	Particularité	Accessoires	Dimensions (mm) L x H x P	
KPC BL	620347	Murale ou sol     Design discret	1 contre prise     1 garde plâtre     1 raccord droit Ø 50 mm	Encastrement A / 70 x 70 x 33	
KPC GR	620348	• Filaire	• 1 adaptateur Ø 50/51 mm • 1 raccord coudé Ø 51 mm	Extérieur B/ 80 x 80 x 12	
KPC 40 BL	620349	Murale     Design discret	1 contre prise     1 garde plâtre	Encastrement A/Ø77 x 25 Extérieur B/80 x 80 x 12	
KPC 40 GR	620350		• 1 raccord coudé Ø 40 mm		











Kit prise spécial placo Ø 40 mm

## KITS PRISES RECTANGULAIRES

KPR	Code Particularité		Accessoires	Dimensions (mm) L x H x P
KPR BL	620345	<ul> <li>Murale</li> <li>Design</li> <li>Plaque de finition</li> <li>Filaire</li> <li>Boîte contre-prise</li> </ul>	1 contre prise 1 garde plâtre 1 raccord droit Ø 50 mm 1 adaptateur Ø 50/51 mm 1 raccord coudé Ø 51 mm	<ul> <li>Encastrement         <ul> <li>A/ 100 x 70 x 33</li> </ul> </li> <li>Extérieur         <ul> <li>B/ 120 x 85 x 11</li> </ul> </li> </ul>
KPR 40 GR	620346	<ul> <li>Murale</li> <li>Design</li> <li>Plaque de finition</li> <li>Filaire</li> <li>Contre-prise ronde spéciale placo</li> </ul>	1 contre prise     1 garde plâtre     1 raccord coudé Ø 40 mm	Encastrement A/ 100 x 70 x 33 Extérieur B/ 120 x 85 x 11















Montage horizontal ou vertical

Kit prise Ø 51 mm

Kit prise spécial placo Ø 40 mn

588

# **ASPIRATION CENTRALISEE**

## **SAPHIR - LES PRISES**

## **PRISES PLINTHES RAMASSE-MIETTES**

KPA	Code	Couleur	Accessoires fournis
KPA BL	620373	Blanche	1 raccord coudé + 1 exible + 2 colliers
KPA GR	620376	Grise	1 raccord coudé + 1 exible + 2 colliers
KPA IX	620352	Inox	1 raccord coudé + 1 exible + 2 colliers

- Montage filaire, obligatoire même avec flexible radio
- Particulièrement pratique en cuisine
- Le raccord coudé orientable et le flexible fourni, facilitent le montage



## **PRISES DE SERVICE**

KPS	Code	Couleur	Contact filai e à vis	Prise	Accessoires
KPS T	620372	Blanche	•	1	1 dérivation à 90°
KPS M	620375	Blanche	•	1	1 manchette souple + 2 colliers

• Pour nettoyage à proximité de la centrale



## KITS FILAIRES DE BRANCHEMENT DE PRISES

KIT F.AC	Code	Fils 2 x 0,22 mm2	Colliers Rilsan
KIT F.AC 100	620334	100 m	50
KIT F.AC 50	620017	50 m	25
KIT F.AC 25	620018	25 m	13

• Pas nécessaire avec le flexible radio FLX RD.AC



## KITS PRISES "ECO"

KPE BL	Code	Accessoires	Dimensions (mm) L x H x P
KPE BL	620351	<ul> <li>1 plaque de fixation</li> <li>1 garde plâtre</li> <li>1 raccord droit Ø 51 mm</li> <li>1 raccord coudé court Ø 51 mm</li> </ul>	<ul> <li>Encastrement         A/ 38 x 110 x 20     </li> <li>Extérieur         B/ 92 x 122 x 13     </li> </ul>

- Avec un flexible de 9 m, une prise couvre en moyenne 60 m2
- Avec un flexible de 7 m, une prise couvre en moyenne 35 m2
- le raccord coudé à 90° court, monté directement derrière la prise permet le passage du conduit Ø 51 mm dans une cloison placo de 100 mm, (2 BA13 + 1 rail de 74 mm)
- La contre prise de type plaque se fixe simplement sur la cloison avec 2 vis à placo







- KRJ
   Code
   Accessoires

   KRJ R
   620371
   1 convoyeur + 1 manchon + 2 colliers + 1 silencieux Ø 51F + 1 clapet Ø 51F

   KRJ R 600
   620370
   1 silencieux Ø 51F + 1 clapet Ø 51F

   KRJ R 700/2M
   620344
   1 silencieux Ø 63F + 1 grille Ø 82M + 1 réduction Ø 82F
- Ce système permet de rejeter les odeurs et microparticules vers l'extérieur, indispensable quand la centrale est dans un cellier ou une buanderie
- En sortie de centrale, utiliser 1 coude à 90° à granD rayon ou 2 coudes à 45°
- La tuyauterie d'expulsion, ne doit pas dépasser 5 m avec 3 coudes à 90° ou 7 m avec 2 coudes à 90°. Laisser au moins 35 cm entre chaque coude.
- Pour la centrale SAPHIR 700 N, réaliser le rejet avec du PVC Ø 63 mm de type EU + coudes à 45° Ø 63 mm

589