



LES PLUS

- + Spécial Rénovation
- + Sélection du débit par cales sécables
- + Fonctionnement sur paroi verticale et sur tous plans inclinés

APPLICATIONS

Entrée d'air acoustique pour système VMC simple flux, autoréglable et hygroréglable de type A

CARACTERISTIQUES

Débits autoréglables 15, 22 ou 30 m³/h
Débits réglables par clips sécables
Atténuation acoustique 39 à 37 dB
(Classement de façade 30 dB)
Capuchon de façade et socle de fixation
Deux réservations possibles :

- 250 x 12 mm : débits 15, 22, 30 m³/h
- 172 x 12 mm : seulement 15 et 22 m³/h

Coloris blanc

GAMME

ECA MINI RA : avec rallonge acoustique
Atténuation acoustique 41 à 39 dB
Coloris :

Code ECA MINI - RAL

850482 - 9016
850658 - 7035
850659 - 7016
850661 - 9011

Code ECA MINI RA ME - RAL

850483 - 9016
857664 - 8019
850516 - 7035
850668 - 7016
850669 - 9011




ECA-MINI

Entrées d'air autoreglables acoustiques blancs. Spécial rénovation. Réservation: 250x12 ou 172x12mm. Débits: 15, 22 ou 30 m³/h. Fournies avec capuchon extérieur et socle de fixation.



Schéma dimensions



A	B	C
276	250	12