

COLORADO

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES + DÉTECTEUR RF 30W-4200 lm / 50W-7000 lm - 4000K + PREAVIS D'EXTINCTION



Classe 1



Boitier traversant

- Traversant puissance max par ligne = 2500W

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

THD : < 20%

PFC : > 0,9

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Inox + PC + Aluminium

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : 1,66 kg

Ref. 100955

Produit : Boitier étanche LED intégrées
+ détecteur RF + préavis d'extinction + fixation

Finition : Claire

Flux sortant : 4200 lm (30W) / 7000 lm (50W)

Puissance absorbée : 30W - 50W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1520 x 85 x 79 mm

Emballage : Film plastique

Colisage : **x6 boitiers**

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

Portée du détecteur : 6-8 m max

EAN : 3701124488251

Distance minimum entre 2 luminaires : 5m

Dimensions



Détecteur

1. Sensibilité

I - 100%	II - 50%
I ● 100%	II ○ 50%

2. Temps de maintien

I - 5s	II - 90s	III - 5min	IV - 15min
I ● 5s	II ● 90s	III ● 5min	IV ● 15min

3. Seuil de lumière du jour

I - Disable	II - 50Lux	III - 20Lux	IV - 5Lux
I ● Disable	II ● 50Lux	III ● 20Lux	IV ● 5Lux

4. Durée de veille

I - 0s	II - 10s	III - 10min	IV - +∞
I ● 0s	II ● 10s	III ● 10min	IV ● +∞

5. Niveau de gradation en veille

I - 10%	II - 30%
I ● 10%	II ○ 30%

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A**

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com