

Bouche d'extraction simple flux autoréglable**11019021****BAP'SI Standard 45/120 m³/h sans fût - Blanc**

La bouche BAP'SI Double Débit Cordelette, idéale pour les logements neufs, elle permet d'obtenir 2 débits d'extraction : un débit de base quelques soient les conditions dans le logement et un débit de pointe activé par tirage de la cordelette.



Bap'Si double débit cordelette

PLUS PRODUIT

- facilité d'installation
- joint Roll-In
- entretien simplifié

Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

Description produit

BAP'SI cordelette une bouche d'extraction autoréglable double débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- BAP'SI Double Débit Cordelette doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits rigides ou semi rigides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

Argumentaire référence

Application :

- Bouche d'extraction autoréglable double débit pour les sanitaires avec cordelette

Description :

- Fixation sans fût
- Débit : 45/120 m³/h
- Design inédit
- Couleur : blanc
- Facilité d'installation
- Joint Roll-In

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019021

BAP'SI Standard 45/120 m³/h sans fût - Blanc

Caractéristiques principales

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

Accessoires


Désignations	Références
Fût Ø 125 mm	11019023
Fût Ø 116	11019024
Fût Ø 100	11019025
Renvoi cordelette pour montage plafond	11015001
Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches	11019049
Platine de rénovation à griffes pour Bap'Si et Bahia Curve - Blanc	11019050
Platine rénovation à vis pour Bap'Si et Bahia Curve - Blanc	11019054
Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc	11034108
Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm	11012220
Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm	11012252
Manchette mâle Ø 124 mm	11012250
MANCH.TOLE D125 H300 TRIDENT	11022055
Manchette tôle 3 pattes Ø 100 mm	11012253
Manchette tôle Ø 100 mm	11012256
Rondelle de blocage Ø 125 mm	11087043

Données générales

Références	Matière de l'isolant	Couleur
11019021	-	Blanc

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø raccordement (mm)
11019021	225	54	Sans fût



Bap'Si double débit cordelette

Données aérauliques

Références	Débit nominal (m³/h)	Plage de pression (Pa)
11019021	45/120	50-160

Données acoustiques

Références	Dnew (C) (dB)	Lw à 136 Pa (dB(A))
11019021	53	38

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019021

BAP'SI Standard 45/120 m³/h sans fût - Blanc

Courbes

