

### TYPES A et AF

### RACCORDS À COMPRESSION AVEC FILETAGE MÂLE

#### POUR TUBES EN ACIER

Norme DIN EN 10255 et DIN EN 10220 Série 1

**MATIÈRES TRANSPORTÉES** Eau, air comprimé, Conduites de remplissage citerne mazout jusqu'à 2" (selon réglementation)  
**TEMPÉRATURES** Eau potable: jusqu'à 25°C; eau de chauffage: jusqu'à 80°C; mazout: 40°C



#### SÉRIES 150 17,2 mm – 60,3 mm

**PRESSION DE SERVICE:**  
 Eau max. 25°C : max. 10 bar (jusqu'à 3/4"),  
 et max. 16 bar (à partir de 1")  
 Eau de chauffage max. 80°C : max. 6 bar  
 Air comprimé max. 12,5 bar, mazout max. 6 bar  
 Sprinlage (VdS) max. 12,5 bar

**CERTIFICATS:**  
 Eau : DVGW W534,  
 DVGW Reg. No. : DW-8511AU2216  
 Sprinlage : (à partir du DN25) - VdS  
 Mazout : autorisation de contrôle DIBT,  
 homologation no. : Z-38.4-212  
 Certification ACS

DN	FILETAGE X Ø EXTERIEUR TUBE [MM]	RÉFÉRENCE	COLISAGE PAR LOTS DE
10	3/8" x 17,2	01.150.00.00	15
15	1/2" x 21,3	01.150.00.01	10
20	3/4" x 26,9	01.150.00.02	10
25	1" x 33,7	01.150.00.03	10
32	1 1/4" x 42,4	01.150.00.04	5
40	1 1/2" x 48,3	01.150.00.05	3
50	2" x 60,3	01.150.00.06	3
65	2 1/2" x 76,1	01.220.00.07	
80	3" x 88,9	01.220.00.08	
100	4" x 114,3	01.220.00.09	



#### SÉRIES 220 76,1 mm – 114,3 mm

**PRESSION DE SERVICE**  
 Eau max. 25°C : max. 16 bar  
 Eau de chauffage max. 80°C : max. 6 bar  
 Air comprimé max. 10 bar  
 Sprinlage (VdS) max. 16 bar

**CERTIFICATS :**  
 Eau : DVGW W 534,  
 DVGW Reg. No.: DW-8511AU2217  
 Sprinlage : VdS  
 Certification ACS

#### POUR TUBES EN ACIER NOIR

Norme DIN EN 10220, séries 2 et 3

**MATIÈRES TRANSPORTÉES** Eau, air comprimé  
**TEMPÉRATURES** Eau de chauffage: jusqu'à 80°C



#### SÉRIES 220 70 mm – 108 mm

**PRESSION DE SERVICE:**  
 Eau max. 6 bar  
 Air comprimé max. 10 bar

DN	FILETAGE X Ø EXTERIEUR TUBE [MM]	RÉFÉRENCE
65	2 1/2" x 70	02.220.00.70
100	4" x 108	02.220.00.108

#### POUR TUBES PE SUR DEMANDE

PE 80, PE 100, Tube PE-Xa (pour chaque SDR 11) selon DVGW – feuille GW 335 A2/A3 et norme DIN 8074/75, DIN EN 12201-2 et norme DIN 16893

**MATIÈRES TRANSPORTÉES** Eau (20°C), air comprimé



#### L'UTILISATION DE RENFORT EST NÉCESSAIRE.

Le raccord étant sans renfort, pensez à compléter votre commande avec la référence renfort adaptée au diamètre (p. 8).



#### SÉRIES 153/220 20 mm – 63 mm

**PRESSION DE SERVICE:**  
 Eau max. 12,5 bar : PE80 et PE-Xa  
 Eau max. 16 bar : PE100  
 Air comprimé max. 12,5 bar : PE100  
 Air comprimé max. 10 bar : PE80 et PE-Xa

**CERTIFICATS:**  
 Eau: DIN 8076/DIN EN 10284,  
 DVGW CW-7511CP0631

DN	FILETAGE X Ø EXTERIEUR TUBE [MM]	RÉFÉRENCE
15	1/2" x 20	03.153.00.0120
20	3/4" x 25	03.153.00.0225
25	1" x 32	03.153.00.0332
32	1 1/4" x 38	03.153.00.0438
32	1 1/4" x 40	03.153.00.0440
40	1 1/2" x 50	03.153.00.0550
50	2" x 63	03.153.00.0663