

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 5

Réf. 499001

Secteur - prise



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 5 - Réf. 499001

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :  
 Alimentation secteur 230/6 V par prise.  
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
 Corps en métal chromé.  
 Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 5 - Réf. 499001

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/6 V                                                                         |
| Raccordement      | F3/8"                                                                                   |
| Technologie       | Électronique                                                                            |
| Hauteur de goutte | 74 mm                                                                                   |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                  |
| Débit             | 3 l/min                                                                                 |
| Finition          | Métal chromé                                                                            |
| Normes            |  ACS |
| Garantie          |      |

## AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel



Électrovanne intégrée

